

CATALOGO PRODOTTI INTERTECNICA

INTERTECNICA PRODUCTS CATALOGUE



Leader negli accessori per il freddo


Leader in the Refrigeration Accessories





Leader negli accessori per il freddo

Leader in the Refrigeration Accessories



Perché Intertecnica è... idee, ingegno, innovazione, italianità.

Numerosi elementi raggruppano gli accessori proposti da **Intertecnica** sul mercato.

Le chiusure con montaggio frontale o laterale, con o senza chiave, munite di sblocco interno di sicurezza e le cerniere con o senza rampa elicoidale con possibilità di regolazione verticale dopo l'installazione, per ogni versione di peso e spessore di porta oggi in commercio, soddisfano le molteplici esigenze del Cliente.

Le valvole di compensazione **Intertecnica** sono state progettate per installazioni su celle frigorifere prefabbricate o in muratura. Lo scopo essenziale delle valvole è di mantenere l'equilibrio della pressione interna rispetto a quella esterna della cella. L'intera gamma di modelli è disponibile sia per temperatura positiva che negativa (per temperatura inferiore a 0°C, le valvole sono provviste di un dispositivo riscaldante) in funzione del volume della cella frigorifera.

I nuovi sistemi di scorrimento per porte frigorifere di piccole, medie o grandi dimensioni sono la nuova opportunità che **Intertecnica** propone ai suoi Clienti. I sistemi possono essere equipaggiati anche di dispositivi di apertura automatica secondo lo standard di sicurezza riguardante le norme vigenti.

La loro facile installazione e il funzionamento sono il risultato di un lungo periodo di verifiche all'interno del Reparto Prove.

E ancora... gli agganci per i pannelli, i dister, le scaffalature ed altri accessori completano la gamma dei prodotti **Intertecnica**.

Because Intertecnica is... ideas, intelligence, innovation and Italian design.

Several factors get Intertecnica accessories together on the market.

The fasteners with frontal or side mounting, with or without lock, equipped with inside safety release, the hinges with or without ramp, with vertical adjustment to set up after installation, available for any door weight and thickness, satisfy the many Customer's requests.

The compensation valves Intertecnica have been planned for installation on prefabricated or wall cold rooms. Essential purpose of the valves is to balance the inside pressure with the outside pressure of the cold room. The complete range is available for positive or negative temperature (lower than 0°C provided of heating element) in accordance to the cold room volume.

The new sliding systems for small, medium or large cold room doors represent the new chance that Intertecnica gives to its Customers. They are available even with automatic opening device, in compliance with the current safety standards and the easy installation and operation are the result of long tests period in its workshops.

Moreover... panel clamps, panel spacers, shelves and other accessories complete Intertecnica products range.



CHIUSURE
FASTENERS



CERNIERE
HINGES



SISTEMI ED ACCESSORI PER SCORREVOLI
SLIDING SYSTEMS AND ACCESSORIES



VALVOLE DI COMPENSAZIONE
COMPENSATING VALVES



ACCESSORI
ACCESSORIES

CHIUSURE *FASTENERS*





CHIUSURE SERIE 1800

FASTENERS SERIES 1800

CHIUSURE FASTENERS

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

- **MOD. 1825/VE**
Un punto di chiusura
One fastening point
- **MOD. 1850/VE**
Tre punti di chiusura
Three fastening points

Abbinabile a: To be combined with:

- **MOD. 2700**
Maniglia interna + riscontro
Inside handle + strike
- **MOD. 217 + 2132**
Maniglia interna + riscontro
Inside handle + strike
- **MOD. 217 + 0634**
Maniglia interna + riscontro
Inside handle + strike
- **MOD. 1875/VE**
Blocco supplementare +
aggancio
Additional block + strike

Mod. 1825/VE:
chiusura ad un punto senza
chiave, completa di aggancio

Mod. 1825/VE:
*one fastening point without key
with strike*




PER PORTE TAMPONE

Chiusure automatiche realizzate in alluminio verniciato con impugnatura in materiale composito

- Disponibili ad uno o tre punti di chiusura
- Reversibilità dx o sx

Opzioni:

- Blocco supplementare modello 1875/VE con aggancio
- Maniglia interna modello 2700 con riscontro
- Maniglia interna modello 217 con riscontro 2132 o riscontro 0634



Mod. 1875/VE:
blocco supplementare con aggancio

Mod. 1875/VE:
additional fastening block with strike

FOR OVERLAPPING DOORS

Die-cast aluminium fasteners with black nylon handle reinforced by fiberglass


- Available with one or three fastening points
- Interchangeable right or left

Options:



- Additional fastening block model 1875/VE with strike
- Inside handle model 2700 with strike
- Inside handle model 217 with strike 2132 or strike 0634

CHIUSURE SERIE 1800

FASTENERS SERIES 1800



Possibili posizioni impugnatura
Handle different positionings



Mod.1875/VE: blocco supplementare con aggancio

Mod.1875/VE: additional fastening block with strike

DATI TECNICI

Caratteristiche principali:

Mod. 1825/VE: chiusura ad un punto con aggancio

- Corpo chiusura: verniciato grigio 445C
- Coperture: grigie
- Peso: 615 gr

TECHNICAL DATA


Main features:

Mod. 1825/VE: one fastening point with strike

- Fastener body: grey painted 445C
- Covers: grey
- Weight: gr 615



Maniglia interna 217 + riscontro 2132

Inside handle 217 + strike 2132



Maniglia interna 217 + riscontro 0634

Inside handle 217 + strike 0634



Maniglia interna mod. 2700 con riscontro

Inside handle mod. 2700 with strike





CHIUSURE SERIE 2000

FASTENERS SERIES 2000

CHIUSURE FASTENERS

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

- **MOD. 2025**
Un punto di chiusura
One fastening point
- **MOD. 2050**
Tre punti di chiusura
Three fastening points
- **MOD. 2225**
Un punto di chiusura con chiave
One fastening point with key
- **MOD. 2250**
Tre punti di chiusura con chiave
Three fastening points with key


Abbinabile a: *To be combined with:*

- **MOD. 2700**
Maniglia interna + riscontro
Inside handle with strike
- **MOD. 075**
Blocco supplementare + aggancio
Additional block with strike



Mod. 2025:
chiusura ad un punto senza chiave, completa di aggancio regolabile

Mod. 2025:
one fastening point without key, with adjustable strike



Mod. 2050:
chiusura a tre punti senza chiave, completa di agganci regolabili

Mod. 2050:
three fastening points without key, with adjustable strikes

PER PORTE TAMPONE

Chiusure automatiche realizzate in materiale composito ad elevata resistenza alle basse temperature ed alla corrosione

- Disponibili ad uno o tre punti di chiusura
- Reversibilità dx o sx

Opzioni:

- Serratura con chiave maestra
- Blocco supplementare mod. 075 con aggancio
- Maniglia interna mod. 2700 con riscontro

FOR OVERLAPPING DOORS

Automatic fasteners in composite material, low temperature and corrosion resistant


- Available with one or three fastening points
- Interchangeable right or left

Options:

- Master key
- Additional fastening block mod. 075 with strike
- Inside handle mod. 2700 with strike

CHIUSURE SERIE 2000

FASTENERS SERIES 2000



Modello Model	Peso Weight
2025	gr 750
2050	gr 1490
2225	gr 1140
2250	gr 2180
075	gr 370

Mod. 2225:
chiusura ad un punto con chiave
completa di aggancio regolabile e
maniglia interna con dispositivo di
sgancio serratura

Mod. 2225:
one fastening point with key and
adjustable strike with inside handle
and unlocking device

DATI TECNICI



Caratteristiche principali:

- Aggancio chiusura con regolazione verticale e orizzontale
- Riscontro maniglia interna con regolazione orizzontale
- Blocchetto serratura a normativa europea
- Coperture a norme igieniche per viti e perni
- Corpo, agganci e blocchi: grigio RAL 7004
- Coperture: nero RAL 9005
- Maniglia interna: verde RAL 6029


TECHNICAL DATA

Main features:


- Horizontal and vertical adjustable strike
- Inside handle strike with horizontal adjustment
- Locking device according to European standards
- Sanitary covers for pins and screws
- Body, strikes and blocks: grey RAL 7004
- Covers: black RAL 9005
- Inside handle: green RAL 6029



Possibili posizioni impugnatura
Different grip positionings



Aggancio regolabile
Adjustable strike



Maniglia interna mod. 2700 con riscontro

Inside handle mod. 2700 with strike



CHIUSURE SERIE 3000

FASTENERS SERIES 3000

CHIUSURE FASTENERS

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

■ MOD. 3025

Un punto di chiusura
One fastening point

■ MOD. 3050

Tre punti di chiusura
Three fastening points

Abbinabile a: *To be combined with:*

■ MOD. 2700

Maniglia interna + riscontro
Inside handle with strike

■ MOD. 217 + 2132

Maniglia interna + riscontro
Inside handle with strike

■ MOD. 217 + 0634

Maniglia interna + riscontro
Inside handle with strike

■ MOD. 3075

Blocco supplementare +
aggancio
Additional block with strike

Mod. 3075:
blocco supplementare con aggancio

Mod. 3075:
additional block with strike

Mod. 3025:
chiusura ad un punto completa
di aggancio

Mod. 3025:
one fastening point with strike



PER PORTE TAMPONE

Chiusure automatiche realizzate in materiale composito ad elevata resistenza alle basse temperature ed alla corrosione

- Disponibili ad uno o tre punti di chiusura
- Reversibilità dx o sx

Opzioni:

- Blocco supplementare mod. 3075 con aggancio
- Maniglia interna mod. 2700 con riscontro
- Maniglia interna mod. 217 con riscontro 2132 o riscontro 0634

FOR OVERLAPPING DOORS

Automatic fasteners in composite material, low temperature and corrosion resistant

- Available with one or three fastening points
- Interchangeable right or left

Options:

- Additional fastening block mod. 3075 with strike
- Inside handle mod. 2700 with strike
- Inside handle mod. 217 with strike 2132 or strike 0634

CHIUSURE SERIE 3000

FASTENERS SERIES 3000

DATI TECNICI


Caratteristiche principali:

- Impugnatura orientabile in diverse posizioni
- Leva in ottone, cromata sabbiata
- Aggancio: cromato sabbiato
- Corpo, blocco, coperture ed impugnatura: nero RAL 9005
- Peso: 950 gr


TECHNICAL DATA

Main features:

- Handle adjustable positioning
- Chromium sandblasting brass lever
- Chromium sandblasting strike
- Body, block, covers and handle: black RAL 9005
- Weight: gr 950




Possibili posizioni impugnatura
Handle different positionings




Maniglia interna 217 + riscontro 2132

Inside handle 217 + strike 2132



Maniglia interna 217 + riscontro 0634

Inside handle 217 + strike 0634



Maniglia interna mod. 2700 con riscontro

Inside handle mod. 2700 with strike



CHIUSURE SERIE 4000

FASTENERS SERIES 4000

CHIUSURE FASTENERS

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS


■ **MOD. 4025 DX o SX**
Senza serratura
Right or left without lock

■ **MOD. 4125 DX o SX**
Con serratura (cilindro tondo)
Right or left with lock (round cylinder)

■ **MOD. 4225 DX o SX**
Con serratura (cilindro europeo)
Right or left with lock (European cylinder)

Mod. 4225:
chiusura con serratura
(cilindro europeo)

Mod. 4225:
fastener with lock
(European cylinder)



Mod. 4025: chiusura senza chiave

Mod. 4025: fastener without lock



Mod. 4125: chiusura con serratura (cilindro tondo)

Mod. 4125: fastener with lock (round cylinder)

PER PORTE SEMINCASSATE E TAMPONE

Chiusure complete di maniglia di sicurezza interna, in materiale composito resistente alle basse temperature ed alla corrosione

- Facilità e rapidità di montaggio
- Flessibilità di applicazione su porte tampone e semincassate con spessore a partire da 30 mm circa
- Progettate a normativa europea

N.B. Al momento dell'ordine specificare:

- senso d'apertura sx o dx
- spessore porta per lunghezza kit

Opzioni:

- Serratura con chiave maestra
- Maniglione antipanico a 1 o a 3 punti di chiusura

FOR SEMI-INSET AND OVERLAPPING DOORS

Fasteners complete with internal safety handle, in low temperature and corrosion resistant composite material

- Easy and quick assembly
- Suitable to be mounted on semi-inset and overlapping doors with thickness from approx. 30 mm
- European standards compliant

Note: on order specify




- right or left opening hand
- door thickness for kit length

Options:

- Master key
- 1 or 3 fastening points antipanic system

CHIUSURE SERIE 4000

FASTENERS SERIES 4000



Particolare della maniglia interna di sicurezza
con meccanismo di chiusura e riscontro


*Detail of internal safety handle with fastening
device and strike*

DATI TECNICI

- Spessore porta: da 40 a 140 mm
- Corpo chiusura esterna: grigio RAL 7004
- Corpo chiusura interna: verde RAL 6029
- Cilindro serratura a normativa europea (solo mod. 4225)

TECHNICAL DATA

- Door thickness: from 40 to 140 mm
- External fastener: body/grey RAL 7004
- Internal fastener: body/green RAL 6029
- Lock with European cylinder (only mod. 4225)



Le chiusure serie 4000 possono essere abbinate con un dispositivo antipanico (optional)
4000 series fasteners can be installed in connection with an antipanic device (optional)



CHIUSURE SERIE 5000AB

FASTENERS SERIES 5000AB

CHIUSURE FASTENERS

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

■ MOD. 5025AB

Senza chiave
Without key

■ MOD. 5325AB

Con chiave
With key

Spessori porta: Door thicknesses:

■ KIT 5000AB 50/60 mm

■ KIT 5000AB 61/80 mm

■ KIT 5000AB 81/100 mm

■ KIT 5000AB 101/120 mm

■ KIT 5000AB 121/140 mm



Mod. 5325AB: chiusura con chiave

Mod. 5325AB: fastener with key

Dispositivo interno con pulsante di apertura
Inside release push-button

PER PORTE TAMPONE

Chiusure in materiale composito ad elevata resistenza alle basse temperature ed alla corrosione

- Semplicità e rapidità di montaggio (solo tre fori passanti)
- Sistema di regolazione sul chiavistello (brevettato)
- Nessun ingombro della luce porta
- Cilindro serratura a normativa europea (chiave maestra su richiesta)
- Reversibilità dx o sx
- Dispositivo interno di apertura con sgancio a pulsante
- Fissaggio inaccessibile a porta chiusa
- Dispositivo con riaggancio automatico
- Superfici di semplice e rapida pulizia
- **Conforme ai requisiti della norma EN 179**



FOR OVERLAPPING DOORS

Fasteners in composite material, low temperature and corrosion resistant

- Easy and quick mounting (only three pass-through holes)
- Adjusting system on the catch (patented)
- No door clearance encumbrance
- European standard compliant cylinder (master key on request)
- Interchangeable right or left
- Inside release push-button
- Tamper-proof fixing at closed door
- Automatic catching device
- Easy-to-clean surfaces
- **In compliance with EN 179 rules**

CHIUSURE SERIE 5000AB

FASTENERS SERIES 5000AB



DATI TECNICI

- Spessore porta: da 50 a 160 mm
- Regolazione del chiavistello: +/- 6 mm
- Colori standard - chiusura esterna: corpo/grigio RAL 7012 - maniglia/grigio RAL 7004

TECHNICAL DATA

- Door thickness: from 50 to 160 mm
- Catch adjustment: +/- 6 mm
- Standard colours - external fastener: body/grey RAL 7012 - handle/grey RAL 7004



CHIUSURE MOD. 5525-5725

FASTENERS MOD. 5525-5725

CHIUSURE FASTENERS

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

■ MOD. 5525

Senza chiave
Without key

■ MOD. 5725

Con chiave
With key

Spessori porta: Door thicknesses:

■ KIT 5000AB 50/60 mm

■ KIT 5000AB 61/80 mm

■ KIT 5000AB 81/100 mm


■ KIT 5000AB 101/120 mm

■ KIT 5000AB 121/140 mm



Mod. 5725: chiusura con chiave

Mod. 5725: fastener with key



Sistema interno di apertura
Inside release push-system

PER PORTE TAMPONE

Chiusure in materiale composito ad elevata resistenza alle basse temperature ed alla corrosione

- Semplicità e rapidità di montaggio (solo tre fori passanti)
- Cilindro serratura a normativa europea (chiave maestra su richiesta)
- Reversibilità dx o sx
- Dispositivo interno di apertura con sgancio a spinta
- Fissaggio inaccessibile a porta chiusa
- Dispositivo con riaggancio automatico
- Superfici di semplice e rapida pulizia
- **Conforme ai requisiti della norma EN 179**


FOR OVERLAPPING DOORS

Fasteners in composite material, low temperature and corrosion resistant

- Easy and quick mounting procedure (only three pass-through holes)
- European standard compliant cylinder (master key on request)
- Interchangeable right or left
- Inside release push-system
- Tamper-proof fixing at closed door
- Automatic catching device
- Easy-to-clean surfaces
- **In compliance with EN 179 rules**

CHIUSURE MOD. 5525-5725

FASTENERS MOD. 5525-5725



Sistema interno di apertura
Inside release push-system

DATI TECNICI

- Spessore porta: da 50 a 160 mm
- Regolazione aggancio: +/- 6 mm
- Colori standard - chiusura esterna: corpo/grigio RAL 7012 - maniglia/grigio RAL 7004

TECHNICAL DATA

- Door thickness: from 50 to 160 mm
- Strike adjustments: +/- 6 mm
- Standard colours - external fastener: body/grey RAL 7012 - handle/grey RAL 7004



CHIUSURE Mod. 5525-5725

CON MANIGLIONE A BARRA

FASTENERS Mod. 5525-5725

WITH BAR DEVICE

CHIUSURE FASTENERS

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

- **MOD. 5525**
Senza chiave con
maniglione a barra
Without key with bar device
- **MOD. 5725**
Con chiave e maniglione
a barra
With key and bar device

Spessori porta: Door thicknesses:

- **KIT 5000AB** 50/60 mm
- **KIT 5000AB** 61/80 mm
- **KIT 5000AB** 81/100 mm
- **KIT 5000AB** 101/120 mm
- **KIT 5000AB** 121/140 mm



Sistema interno di apertura e maniglione a barra
Inside release push-system and bar device



Chiusura esterna con chiave
External fastener with key

PER PORTE TAMPONE

Chiusure in materiale composito ad elevata resistenza alle basse temperature ed alla corrosione con maniglione a barra

- Semplicità e rapidità di montaggio
- Cilindro serratura a normativa europea (chiave maestra su richiesta)
- Reversibilità dx o sx
- Dispositivo interno di apertura con maniglione a barra
- Fissaggio inaccessibile a porta chiusa
- Dispositivo con riaggancio automatico
- Superfici di semplice e rapida pulizia


FOR OVERLAPPING DOORS

Fasteners in composite material, low temperature and corrosion resistant with bar device

- Easy and quick mounting
- European standard compliant cylinder (master key on request)
- Interchangeable right or left
- Inside release with bar device
- Tamper-proof fixing at closed door
- Automatic catching device
- Easy-to-clean surfaces

CHIUSURE MOD. 5525-5725 CON MANIGLIONE A BARRA

FASTENERS MOD. 5525-5725 WITH BAR DEVICE




DATI TECNICI

- Spessore porta: da 50 a 160 mm
- Regolazione aggancio: +/- 6 mm
- Colori standard - chiusura esterna: corpo/grigio RAL 7012 - maniglia/grigio RAL 7004
- Maniglione: nero con barra rossa

TECHNICAL DATA

- Door thickness: from 50 to 160 mm
- Strike adjustments: +/- 6 mm
- Standard colours - external fastener: body/grey RAL 7012 - handle/grey RAL 7004
- Black handle and red bar





CHIUSURE SERIE 5000AB+2115

FASTENERS SERIES 5000AB+2115

CHIUSURE FASTENERS

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

■ MOD. 5025AB + 2115

Senza chiave
Without key

■ MOD. 5325AB + 2115

Con chiave
With key

Spessori porta: Door thicknesses:

■ KIT 5000AB 50/60 mm

■ KIT 5000AB 61/80 mm

■ KIT 5000AB 81/100 mm

■ KIT 5000AB 101/120 mm

■ KIT 5000AB 121/140 mm



Mod. 5325AB: chiusura esterna con chiave

Mod. 5325AB: external fastener with key



Dispositivo interno con pulsante di apertura

Inside release push-button

PER PORTE A FILO

Chiusure in materiale composito ad elevata resistenza alle basse temperature ed alla corrosione

- Semplicità e rapidità di montaggio (solo tre fori passanti)
- Sistema di regolazione sul chiavistello (brevettato)
- Nessun ingombro della luce porta
- Cilindro serratura e normativa europea (chiave maestra su richiesta)
- Reversibilità dx o sx
- Dispositivo interno di apertura con sgancio a pulsante
- Fissaggio inaccessibile a porta chiusa
- Dispositivo con riaggancio automatico
- Superfici di semplice e rapida pulizia
- **Conforme ai requisiti della norma EN 179**


FOR FLUSH DOORS

Fasteners in composite material, low temperature and corrosion resistant

- Easy and quick mounting (only three pass-through holes)
- Adjusting system on the catch (patented)
- No door clearance encumbrance
- European standard compliant cylinder (master key on request)
- Interchangeable right or left
- Inside release push-button
- Tamper-proof fixing at closed door
- Automatic catching device
- Easy-to-clean surfaces
- **In compliance with EN 179 rules**

CHIUSURE SERIE 5000AB+2115

FASTENERS SERIES 5000AB+2115



DATI TECNICI

- Spessore porta: da 50 a 160 mm
- Regolazione del chiavistello: ± 6 mm
- Colori standard - chiusura esterna: corpo/grigio RAL 7012 - maniglia/grigio RAL 7004

TECHNICAL DATA

- Door thickness: from 50 to 160 mm
- Catch adjustment: ± 6 mm
- Standard colours - external fastener: body/grey RAL 7012 - handle/grey RAL 7004



Dispositivo interno con pulsante di apertura
Inside release push-button



CHIUSURE SERIE 7000

FASTENERS SERIES 7000

CHIUSURE FASTENERS

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

■ MOD. 7025

Senza chiave
Without key

■ MOD. 7225

Con chiave
With key

Spessori porta: *Door thicknesses:*

- KIT 7000 50/69 mm
- KIT 7000 70/89 mm
- KIT 7000 90/109 mm
- KIT 7000 110/129 mm
- KIT 7000 130/150 mm

Spessori battuta porta: *Shims for door offset:*

- Spessore/Shim 7000
Battuta/Offset 42/57 mm
- Spessore/Shim 7000
Battuta/Offset 57/72 mm
- Spessore/Shim 7000
Battuta/Offset 72/87 mm
- Spessore/Shim 7000
Battuta/Offset 87/102 mm
- Spessore/Shim 7000
Battuta/Offset 102/117 mm
- Spessore/Shim 7000
Battuta/Offset 117/132 mm
- Spessore/Shim 7000
Battuta/Offset 132/147 mm
- Spessore/Shim 7000
Battuta/Offset 147/162 mm

Mod. 7225:
chiusura con chiave

Mod. 7225:
fastener with key



Pulsante interno di apertura
Release push-button

PER PORTE SEMINCASSATE E TAMPONE

Chiusure in materiale composito ad elevata resistenza alle basse temperature ed alla corrosione

- Semplicità e rapidità di montaggio
- Regolazioni: orizzontale e in profondità
- Nessun ingombro della luce porta
- Guarnizione perimetrale brevettata
- Cilindro serratura a normativa europea (chiave maestra su richiesta)
- Reversibilità dx o sx
- Dispositivo interno di apertura con sgancio a spinta
- Adatta per porte a tampone e semi-incassate
- Meccanica di funzionamento esterna alla cella
- Fissaggio inaccessibile a porta chiusa
- Dispositivo con riaggancio automatico
- Superfici di semplice e rapida pulizia
- Pulsante interno di apertura fosforescente
- **Conforme ai requisiti della norma EN 179**


FOR SEMI-INSET AND OVERLAPPING DOORS

Fasteners in composite material, low temperature and corrosion resistant

- Easy and quick mounting
- Adjustments: horizontal and in depth
- No door clearance encumbrance
- Patented perimetric gasket
- European standard compliant cylinder (master key on request)
- Interchangeable right or left
- Inside door opening push device
- Suitable for overlapping and semi-inset doors
- Fastening mechanism positioned on outer part of cold room
- Tamper-proof fixing at closed door
- Automatic catching device
- Easy-to-clean surfaces
- Phosphorescent inside push-button
- **In compliance with EN 179 rules**

CHIUSURE SERIE 7000

FASTENERS SERIES 7000



MOD. 7225: chiusura con chiave

MOD. 7225: fastener with key

DATI TECNICI

- Battute: da 27 a 162 mm (compresa guarnizione)
- Spessore porta: da 50 a 150 mm
- Regolazioni: orizzontale +/- 4 mm in profondità 15 mm
- Colori standard - chiusura esterna: corpo grigio RAL 7012 - maniglia/grigio RAL 7004 riscontro/grigio RAL 7012

TECHNICAL DATA

- Door offset: from 27 to 162 mm (gasket included)
- Door thickness: from 50 to 150 mm
- Adjustments: horizontal +/- 4 mm in depth 15 mm
- Standard colours - external fastener: body/grey RAL 7012 - handle/grey RAL 7004 catch/grey RAL 7012



CHIUSURE SERIE 7000CQ

FASTENERS SERIES 7000CQ

CHIUSURE FASTENERS

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

■ MOD. 7025CQ

Senza chiave
Without key

■ MOD. 7325CQ

Con chiave
With key

Spessori porta: *Door thicknesses:*

- KIT 7000 50/69 mm
- KIT 7000 70/89 mm
- KIT 7000 90/109 mm
- KIT 7000 110/129 mm
- KIT 7000 130/150 mm

Spessori battuta porta: *Shims for door offset:*

- Spessore/Shim 7000
Battuta/Offset 42/57 mm
- Spessore/Shim 7000
Battuta/Offset 57/72 mm
- Spessore/Shim 7000
Battuta/Offset 72/87 mm
- Spessore/Shim 7000
Battuta/Offset 87/102 mm
- Spessore/Shim 7000
Battuta/Offset 102/117 mm
- Spessore/Shim 7000
Battuta/Offset 117/132 mm
- Spessore/Shim 7000
Battuta/Offset 132/147 mm
- Spessore/Shim 7000
Battuta/Offset 147/162 mm



Mod. 7325CQ: chiusura esterna con chiave

Mod. 7325CQ: external fastener with key



Pulsante interno di apertura
Release push-button

PER PORTE SEMINCASSATE E TAMPONE

Chiusure in materiale composito ad elevata resistenza alle basse temperature ed alla corrosione

- Semplicità e rapidità di montaggio
- Regolazioni: orizzontale e in profondità
- Nessun ingombro della luce porta
- Guarnizione perimetrale brevettata
- Cilindro serratura a normativa europea (chiave maestra su richiesta)
- Reversibilità dx o sx
- Dispositivo interno di apertura con sgancio a spinta
- Adatta per porte a tampone e semi-incassate
- Meccanica di funzionamento esterna alla cella
- Fissaggio inaccessibile a porta chiusa
- Dispositivo con riaggancio automatico
- Superfici di semplice e rapida pulizia
- Pulsante interno di apertura fosforescente
- **Conforme ai requisiti della norma EN 179**


FOR SEMI-INSET AND OVERLAPPING DOORS

Fasteners in composite material, low temperature and corrosion resistant

- Easy and quick mounting
- Adjustments: horizontal and in depth
- No door clearance encumbrance
- Patented perimetric gasket
- European standard compliant cylinder (master key on request)
- Interchangeable right or left
- Inside door opening push device
- Suitable for overlapping and semi-inset doors
- Fastening mechanism positioned on outer part of cold room
- Tamper-proof fixing at closed door
- Automatic catching device
- Easy-to-clean surfaces
- Phosphorescent inside push-button
- **In compliance with EN 179 rules**

CHIUSURE SERIE 7000CQ

FASTENERS SERIES 7000CQ



MOD. 7325CQ: chiusura con chiave

MOD. 7325CQ: fastener with key

DATI TECNICI

- Battute: da 27 a 162 mm (compresa guarnizione)
- Spessore porta: da 50 a 150 mm
- Regolazioni: orizzontale +/- 4 mm in profondità 15 mm
- Colori standard - chiusura esterna: corpo/grigio RAL 7012 - maniglia/grigio RAL 7004 - riscontro/grigio RAL 7012

TECHNICAL DATA

- Door offset: from 27 to 162 mm (gasket included)
- Door thickness: from 50 to 150 mm
- Adjustments: horizontal +/- 4 mm in depth 15 mm
- Standard colours - external fastener: body/grey RAL 7012 - handle/grey RAL 7004 - catch/grey RAL 7012



CHIUSURE MOD. 1216

FASTENERS MOD. 1216

CHIUSURE FASTENERS

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS


■ MOD. 1216/VE/DX
MOD. 1216/VE/Right

■ MOD. 1216/VE/SX
MOD. 1216/VE/Left

Due punti di chiusura
Two fastening points


Opzioni: Options:

■ MOD. BL1216
Blocco supplementare
con aggancio
Additional block with strike




Mod. 1216: chiusura a due punti

Mod. 1216: two fastening points



Mod. 216: maniglia interna

Mod. 216: inside handle



PER PORTE TAMPONE

Chiusure automatiche a 2 punti in alluminio verniciato grigio composte da:

- 1 maniglia esterna con riscontro
- 2 blocchi in materiale composito grigio
- 1 maniglia interna con riscontro

N.B. Senso di apertura dx o sx da specificare nell'ordine

Opzioni:

- Blocco supplementare mod. BL1216/VE

FOR OVERLAPPING DOORS

Two-fastening point automatic fasteners in grey painted aluminium composed of:

- One external handle with strike
- Two blocks in grey composite material
- One inside handle with strike

Note: right or left opening direction must be specified

Options:

- Additional block model BL1216/VE



CHIUSURE Mod. 1218

FASTENERS Mod. 1218

CHIUSURE FASTENERS

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

■ **MOD. 1218/VE/DX**
MOD. 1218/VE/Right

■ **MOD. 1218/VE/SX**
MOD. 1218/VE/Left



Due punti di chiusura
Two fastening points

Opzioni: Options:


■ **MOD. BL1218/VE**
Blocco supplementare
con aggancio
Additional block with strike

Abbinabile a: To be combined with:

- **MOD. 2700**
Maniglia interna
Inside handle
- **MOD. 217 + 2132**
Maniglia interna con riscontro
Inside handle with strike
- **MOD. 217 + 0634**
Maniglia interna con riscontro
Inside handle with strike



Mod. 1218:
chiusura a 2 punti
Mod. 1218:
two fastening points



PER PORTE TAMPONE

Chiusure automatiche a 2 punti in alluminio verniciato grigio composte da:

- 1 maniglia esterna con riscontro
- 2 blocchi in alluminio verniciato grigio

N.B. Senso di apertura dx o sx da specificare nell'ordine

Opzioni:

- Blocco supplementare mod. BL1218/VE
- Maniglia interna con riscontro

FOR OVERLAPPING DOORS

Two-fastening point automatic fasteners in grey painted aluminium composed of:

- One external handle with strike
- Two blocks in grey painted aluminium

Note: right or left opening direction must be specified

Options:

- Additional block model BL1218/VE
- Inside handle with strike





CHIUSURE MOD. 617/27-217/27

FASTENERS MOD. 617/27-217/27

CHIUSURE FASTENERS

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

■ MOD. 617/27/VE

Un punto di chiusura senza
maniglia interna
*One-fastening point
without inside handle*

■ MOD. 217/27/VE

Tre punti di chiusura senza
maniglia interna
*Three-fastening points without
inside handle*

Opzioni:

Options:

■ MOD. BL217/27/VE

Blocco supplementare
con aggancio
Additional block with strike

Abbinabile a:

To be combined with:

■ MOD. 217 + 2132

Maniglia interna con riscontro
Inside handle with strike

■ MOD. 217 + 0634



Maniglia interna con riscontro
Inside handle with strike

Mod. 217/27:

chiusura a tre punti

Mod. 217/27:

three fastening points



PER PORTE SEMINCASSATE CON BATTUTA "27 mm"

Chiusure automatiche a 1 o 3 punti in alluminio
verniciato grigio composte da:

- Mod. 617/27/VE: versione a 1 punto, maniglia
esterna con scrocco
- Mod. 217/27/VE: versione a 3 punti, maniglia
esterna con scrocco e 2 blocchi supplementari
- Entrambe reversibilità dx o sx

Opzioni:

- Blocco supplementare Mod. BL217/27/VE
- Maniglia interna con riscontro

FOR SEMI-INSET DOORS OFFSET "27 mm"

One-or-three fastening point automatic fasteners in
grey painted aluminium composed of:

- Mod 617/27/VE: one point version, one external
handle with block-strike
- Mod 217/27/VE: three points version, one external
handle with block-strike and 2 additional blocks
- Both of them interchangeable right or left

Options:

- Additional block Mod. BL 217/27/VE
- Inside handle with strike





CHIUSURE Mod. 217/0

FASTENERS Mod. 217/0

CHIUSURE FASTENERS

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

■ MOD. 217/0/VE

A due punti
Two points

Opzioni: Options:



■ MOD. BL217/0/VE

Blocco supplementare
con aggancio
Additional block with strike



Mod. 217/0:
chiusura a 2 punti

Mod. 217/0:
two fastening points



PER PORTE A FILO CON BATTUTA "0 mm"

Chiusure automatiche a 2 punti in alluminio verniciato grigio composte da:

- 1 maniglia esterna con riscontro
- 2 blocchi altezza "0" in alluminio verniciato grigio
- 1 maniglia interna mod. 217 con riscontro 2132
- Reversibilità dx o sx

Opzioni:

- Blocco supplementare mod. BL217/VE/0

FOR "0 mm" OFFSET FLUSH DOORS

Two-fastening point automatic fasteners in grey painted aluminium composed of:

- One external handle with strike
- Two blocks "0" h in grey painted aluminium
- One inside handle mod. 217 with strike 2132
- Interchangeable right or left

Options:

- Additional block model BL217/VE/0





BLOCCHI SUPPLEMENTARI ADDITIONAL FASTENING BLOCKS



CHIUSURE FASTENERS

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

- MOD. BL217/27/VE
- MOD. BL217/0/VE
- MOD. BL1216
- MOD. BL1218/VE




- **MOD. BL217/0/VE:** blocco supplementare in alluminio verniciato grigio per porte a filo battuta "0" mm
- **MOD. BL217/0/VE:** additional fastening block in grey painted aluminium for "0" mm offset doors



- **MOD. BL217/27/VE:** blocco supplementare in alluminio verniciato grigio per porte a battuta "27 mm"
- **MOD. BL217/27/VE:** additional fastening block in grey painted aluminium for "27 mm" offset doors



Blocco/Block BL217/27/VE



Modello/Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Y
BL217/27/VE	60	90	52	68	22	80	50	75	32,5	35	16	14	11



- **MOD. BL1216:** blocco supplementare in materiale composito grigio per porte tampone
- **MOD. BL1216:** additional fastening block in grey composite material for overlapping doors
- **MOD. BL1218/VE:** blocco supplementare in alluminio verniciato grigio per porte tampone
- **MOD. BL1218/VE:** additional fastening block in grey painted aluminium for overlapping doors



Blocco/Block BL1216



Blocco/Block BL1218/VE



Modello/Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	X
BL1216	70	110	70	80	35	85	19	35	84	20,5	14,5	20
BL1218/VE	60	90	52	68	22	68	10	16	54	16	14	17



CHIUSURE SERIE 560-570

FASTENERS SERIES 560-570

CHIUSURE FASTENERS

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

MOD. 560/CR

Corpo: zama cromata lucida
Impugnatura: nylon nera
Body: bright chromed zinc alloy
Handle: black nylon

MOD. 560/SAB



Corpo: zama cromata sabbiata
Impugnatura: nylon nera
Body: sandblasted chrome zinc alloy
Handle: black nylon

MOD. 570/CR

Corpo e impugnatura in zama cromata lucida
Body and handle: bright chromed zinc alloy

MOD. 570/SAB

Corpo e impugnatura in zama cromata sabbiata
Body and handle: sandblasted chromed zinc alloy



PER SPORTELLI MEDIO/PICCOLI

Chiusure automatiche, per sportelli a spessore, con fissaggio sul fianco

- Intercambiabilità dx o sx
- Le chiusure a seconda del tipo richiesto, vengono fornite complete di:
 - nasello basso (NB) per battute da 22 a 28 mm
 - nasello alto (NA) per battute da 31 a 46 mm

FOR MEDIUM/SMALL DOORS

Edge mounted automatic fasteners for medium/small doors

- Interchangeable right or left
- Provided with different strikes:
 - low strike (NB) for 22 to 28 mm offsets
 - high strike (NA) for 31 to 46 mm offsets





CHIUSURE SERIE 790-791 795-796

FASTENERS SERIES 790-791 795-796

CHIUSURE FASTENERS

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

MOD. 790/CR

Corpo e impugnatura dritta
in zama cromata lucida senza
serratura

*Body and straight handle
in bright chromed zinc alloy
without lock*

MOD. 791/CR

Corpo e impugnatura curva
in zama cromata lucida senza
serratura

*Body and curved handle
in bright chromed zinc alloy
without lock*

MOD. 795/CR

Corpo e impugnatura dritta
in zama cromata lucida con
serratura

*Body and straight handle
in bright chromed zinc alloy
with lock*

MOD. 796/CR

Corpo e impugnatura curva
in zama cromata lucida con
serratura

*Body and curved handle
in bright chromed zinc alloy
with lock*



Mod. 790:
chiusura senza serratura

Mod. 790:
fastener without lock

Mod. 796:
chiusura con serratura

Mod. 796:
fastener with lock

PER SPORTELLI MEDIO/PICCOLI


Chiusure automatiche per sportelli a spessore con
fissaggio sul fianco

- Intercambiabilità dx o sx
- Le chiusure vengono fornite complete di:
- nasello verniciato nero per battute da 9 a 22 mm

FOR MEDIUM/SMALL DOORS

Edge mounted automatic fasteners for medium/small
doors

- Interchangeable right or left
- Provided with:
- black painted strike for 9 to 22 mm offsets





CHIUSURE SERIE 880-885

FASTENERS SERIES 880-885

CHIUSURE FASTENERS

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

MOD. 880/CR

Corpo e impugnatura in zama cromata lucida senza serratura
Body and handle: bright chromed zinc alloy without lock

MOD. 880/PV/CR

Corpo: zama cromata lucida senza serratura
Impugnatura: nylon nera
*Body: bright chromed zinc alloy without lock
Handle: black nylon*

MOD. 885/CR

Corpo e impugnatura in zama cromata lucida con serratura
Body and handle: bright chromed zinc alloy with lock

MOD. 885/CR/PV

Corpo: zama cromata lucida con serratura
Impugnatura: nylon nera
*Body: bright chromed zinc alloy with lock
Handle: black nylon*



Mod. 885:
chiusura con serratura

Mod. 885:
fastener with lock



Mod. 880:
chiusura senza serratura

Mod. 880:
fastener without lock



PER SPORTELLI MEDIO/PICCOLI

Chiusure automatiche, per sportelli a spessore, con fissaggio sul fianco

- Intercambiabilità dx o sx
- Le chiusure vengono fornite complete di:
nasello regolabile per battute da 6 a 16 mm

FASTENER FOR MEDIUM/SMALL DOORS

Edge mounted automatic fasteners for medium/small doors

- Interchangeable right o left
- Provided with adjustable strike for 6 to 16 mm offsets





CHIUSURE MOD. 1625

FASTENERS MOD. 1625

CHIUSURE FASTENERS

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS

■ MOD. 1625

Sabbiata
Sand-polished

■ MOD. 1625L

Lucida
Bright

Agganci: Strikes:


■ SL24 - 42 - 60

Aggancio singolo scatto
Single latch strike

■ DL24 - 42 - 60

Aggancio doppio scatto
Double latch strike

Chiusura per forni
Fastener for oven



Viti M5 non fornite
Screws M5 are not supplied

PER FORNI E CAMERE CALDE

Chiusure per applicazione su porte a contatto con camere calde (forni, lievitori, apparecchiature industriali)

- Reversibilità dx o sx
- Aggancio di tipo automatico regolabile in profondità disponibile con sistema di apertura singolo o a doppio scatto di sicurezza


FOR OVENS AND WARMING HEATED CHAMBERS

Main application on doors in contact with heated chambers (ovens, proofers, industrial equipments)


- Interchangeable right or left
- Adjustable strike in depth, single or double latch for safety opening system available

CHIUSURE MOD. 1625

FASTENERS MOD. 1625



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

	Modello/Model	Versione/Version	S
	1625/1625L	Chiusura senza aggancio Fastener without strike	
	SL24	Aggancio singolo scatto L24 Single latch strike L24	41 ÷ 47 mm
	SL42	Aggancio singolo scatto L42 Single latch strike L42	47 ÷ 65 mm
	SL60	Aggancio singolo scatto L60 Single latch strike L60	65 ÷ 83 mm
	DL24	Aggancio doppio scatto L24 Double latch strike L24	41 ÷ 47 mm
	DL42	Aggancio doppio scatto L42 Double latch strike L42	47 ÷ 65 mm
	DL60	Aggancio doppio scatto L60 Double latch strike L60	65 ÷ 83 mm